

产品资料

# 稳定安全的存储，满足新兴边缘需求。

Seagate® Lyve™ Mobile Shuttle 是一款边缘存储解决方案，可帮助您在使用或不使用计算机的情况下，在新兴边缘环境之间实现数据存储和移动。解决方案支持大多数行业标准文件系统，这意味着您能轻松从直连式存储、网络附加存储以及外置存储设备中提取数据。



## 理想应用

- 数据迁移项目 从边缘到核心 从云端到边缘
- 将大量数据快速提取到数据中心和云端
- 大数据移动、传输应用
- 灾难恢复和数据冗余传输项目
- NAS、DAS 和直接数据提取

## 让数据运转起来

从直连设备、网络附加设备以及外部存储设备中提取数据

快速传输高达 16TB 的数据，没有上传带宽限制或安全风险

具备与使用外置 USB 硬盘类似的即插即用功能，让您体验真正的简单易用

不论是在黑暗还是明亮的环境中，都能利用发光电子墨水触摸屏直接从外部存储设备复制文件，无需使用 PC

利用 Seagate Secure™ 安全加密存储数据，通过行业标准的 AES 硬件加密实现数据保护

利用针对耐用性、运输和保护设计的强化坚固外壳

借助我们灵活高效的订阅服务模型，将您的数据存储从资本支出转变为运营支出



# LYVE™ Mobile Shuttle



规格	8TB	16TB
配置	2 x 4TB SATA SSD	16TB SATA HDD
硬盘格式	exFAT 或用户定义	exFAT 或用户定义
性能	高达 700MB/秒	高达 255MB/秒
安全	Seagate Secure™ 加密	Seagate Secure™ 加密
显示屏	电子墨水触摸屏, 前光 LED	电子墨水触摸屏, 前发光 LED
处理器	四核英特尔奔腾 1.6GHZ (2.56GHz Turbo)	四核英特尔奔腾 1.6GHZ (2.56GHz Turbo)
内存	4GB	4GB
板载 IO	USB 3.1 Gen 2 Type C (DAS 模式) 10 GbE 以太网 RJ45 (NAS 模式)	USB 3.1 Gen 2 Type C (DAS 模式) 10 GbE 以太网 RJ45 (NAS 模式)
	通过 USB-C 供电	通过 USB-C 供电
NAS 模式协议	SMB/CIFS, NFS	SMB/CIFS, NFS
包含连接线	1 x USB-C 转 USB-C 线缆 1 x USB-C 转 USB Type A 线 1 x USB-C 电源	1 x USB-C 转 USB-C 线 1 x USB-C 转 USB Type A 线 1 x USB-C 电源
电源	Type C PD 3.0 电源适配器 (65W)	Type C PD 3.0 电源适配器 (65W)
非运行时跌落高度	1.22 米/ 4 英尺	305 毫米/ 1 英尺
运行时跌落高度	305 毫米/ 1 英尺	102 毫米/ 4 英寸
非运行时振动	1.14G	1.14G
运行振动	0.25G, 随机, 5-500Hz	0.25G, 随机, 5-500Hz
温度	+5°C 至 +35°C   +41°F 至 +95°F (运行时) -40°C 至 +70°C   -40°F 至 +158°F (非运行时)	+5°C 至 +50°C   +41°F 至 +95°F (运行时) -40°C 至 +70°C   -40°F 至 +158°F (非运行时)
相对湿度	10% 至 60% (非冷凝, 运行时) 5% 至 85% (非冷凝, 非运行时)	10% 至 60% (非冷凝, 运行时) 5% 至 85% (非冷凝, 非运行时)
运行声音	<35dbA	<35dbA
法规符合性	FCC、CE、NRTL、RCM、BSMI、VCCI、MSIP、NOM、KCC、RoHS-2	

规格	产品尺寸	包装盒尺寸	外包装箱尺寸	托盘尺寸
零售包装				
长度 (英寸/毫米)	12.72 英寸/323 毫米	18.25 英寸/464 毫米	18.9 英寸/480 毫米	48 英寸/1,220 毫米
宽度 (英寸/毫米)	7.09 英寸/180 毫米	14.5 英寸/369 毫米	7.9 英寸/200 毫米	40 英寸/1,016 毫米
深度 (英寸/毫米)	3.54 英寸/90 毫米	6.9 英寸/176 毫米	15.4 英寸/390 毫米	50.91 英寸/1,293 毫米
重量 (磅/千克) (2 x 4TB SATA SSD)	8.77 磅/3.98 千克	16.32 磅/7.4 千克	17.64 磅/8 千克	678.14 磅/307.6 千克
重量 (磅/千克) (16TB SATA HDD)	9.92 磅/4.5 千克	17.42 磅/7.9 千克	18.74 磅/8.5 千克	720.03 磅/326.6 千克
外包装箱中的包装盒数量	4			
每个托盘中的外包装箱数量	36			
托盘层数	3			

# LYVE™ Mobile Shuttle



地区	型号	容量	颜色	有限质保(年)	UPC 条码	EAN 条码	多件装 UPC	注
WW	STJH8000400	8TB	黑色	5	763649139363	3660619407736	10763649139360	2 x 4TB SSD
WW	STJG16000400	16TB	黑色	5	763649139387	3660619407750	10763649139384	HDD

系统要求	内附
------	----

- Windows® 7 或更高版本、Mac OS® X 10.15 或更高版本操作系统

- Seagate® Lyve™ Mobile Shuttle
- USB 3.1 USB-C 线
- USB 3.0 USB-C 转 USB-A 线
- 快速入门指南

seagate.com



© 2021 年希捷科技有限公司版权所有。保留所有权利。Seagate、Seagate Technology 和 Spiral 标识是希捷科技有限公司在美国和/或其他国家或地区的注册商标。Lyve、Lyve Drive 标识和 Seagate Secure 是 Seagate Technology LLC 或其关联公司在美国和/或其他国家或地区所拥有的商标或注册商标。所有其他商标或注册商标归各自所有者拥有。在用于衡量硬盘容量时，一千兆字节（或 GB）等于十亿字节，一兆兆字节（或 TB）等于一万亿字节。您的计算机操作系统可以使用不同的衡量标准和更低的容量。此外，一些列出的容量用于格式化和其他功能，因此无法用于数据存储。实际数据传输速率可能因操作环境和其他因素而异，如所选接口和硬盘容量。Seagate 保留未经事先通知更改产品供应或规格的权利。DS2031.4 2101 CN