

Mobile Shuttle

데이터 시트

새로운 엣지를 위한 견고하고 안전한 스토리지.



Seagate® Lyve™ Mobile Shuttle은 컴퓨터를 사용하거나 사용하지 않는 새로운 엣지 환경에서 데이터를 저장하고 이동할 수 있는 엣지 스토리지 솔루션입니다. 대부분의 산업 표준 파일 시스템을 지원하므로 직접 연결 스토리지, 네트워크 연결 스토리지 또는 외장 스토리지 장치에서 데이터를 쉽게 수집할 수 있습니다.



주요 적용 분야

- 엣지에서 코어 또는 클라우드에서 엣지로의 데이터 마이그레이션 프로젝트
- 데이터 센터 및 클라우드로 신속한 대용량 데이터 수집
- 모바일, 대용량 데이터 애플리케이션 운송
- 재해 복구 및 데이터 중복 전송 프로젝트
- NAS, DAS 및 직접 데이터 수집

데이터 활용

직접 연결 스토리지, 네트워크 연결 스토리지 및 외장 스토리지 기기에서 데이터 수집

업로드 대역폭의 제약이나 보안 위험 없이 최대 16TB의 데이터를 신속하게 전송 및 이동

외장 USB 드라이브를 사용하는 것처럼 드래그 앤 드롭 기능으로 진정한 단순성 경험

환하게 보이는 전자 잉크 터치스크린을 활용하여 어두운 곳이든 밝은 곳이든 PC 없이도 외장 스토리지 기기에서 파일을 직접 복사

산업 표준 AES 기반 하드웨어 암호화를 통해 Seagate Secure™로 저장된 데이터를 안전하게 암호화하여 데이터 보호

내구성, 이동 및 보호를 위해 설계된 보강 및 강화형 케이스 활용

Seagate의 유연하고 효율적인 구독 서비스 모델을 통해 데이터 스토리지를 자본 지출에서 운영 지출로 전환하십시오.



LYVE™ Mobile Shuttle



사양	8TB	16TB
구성	4TB SATA SSD x 2개	16TB SATA HDD
드라이브 포맷	exFAT 또는 사용자 정의	exFAT 또는 사용자 정의
성능	최대 700MB/s	최대 255MB/s
보안	Seagate Secure™ 암호화	Seagate Secure™ 암호화
디스플레이	전자 잉크 터치스크린, 전면 조명 LED	전자 잉크 터치스크린, 전면 조명 LED
프로세서	Quad Core Intel Pentium 1.6GHZ(2.56GHz Turbo)	Quad Core Intel Pentium 1.6GHZ(2.56GHz Turbo)
메모리	4GB	4GB
온보드 IO	USB 3.1 Gen 2 Type C(DAS 모드) 10GbE 이더넷 RJ45(NAS 모드)	USB 3.1 Gen 2 Type C(DAS 모드) 10GbE 이더넷 RJ45(NAS 모드)
	USB-C를 통한 전원 공급	USB-C를 통한 전원 공급
NAS 모드 프로토콜	SMB/CIFS, NFS	SMB/CIFS, NFS
케이블 포함	USB-C - USB-C 1개 1 x USB-C to USB-A 1 x USB-C 전원	1 x USB-C to USB-C 1 x USB-C to USB-A 1 x USB-C 전원
전력	Type C PD 3.0 전원 어댑터(65W)	Type C PD 3.0 전원 어댑터(65W)
비작동 중 낙하	1.22m/4피트	305mm/1피트
작동 중 낙하	305mm/1피트	102mm/4인치
비작동 중 진동 허용치	1.14G	1.14G
작동 중 진동 허용치	0.25G, 임의, 5~500Hz	0.25G, 임의, 5~500Hz
온도	+5°C~+35°C +41°F~+95°F(작동) -40°C~+70°C -40°F~+158°F(비작동)	+5°C~+50°C +41°F~+95°F(작동) -40°C~+70°C -40°F~+158°F(비작동)
상대 습도	10%~60%(비응축, 작동) 5%~85%(비응축, 비작동)	10%~60%(비응축, 작동) 5%~85%(비응축, 비작동)
소음	<35dbA	<35dbA
규정 준수	FCC, CE, NRTL, RCM, BSMI, VCCI, MSIP, NOM, KCC, RoHS-2	

사양	제품 규격	박스 크기	마스터 카톤 박스 크기	팔레트 크기
소매 포장				
길이(인치/mm)	12.72인치/323mm	18.25인치/464mm	18.9인치/480mm	48인치/1220mm
너비(인치/mm)	7.09인치/180mm	14.5인치/369mm	7.9인치/200mm	40인치/1,016mm
깊이(인치/mm)	3.54인치/90mm	6.9인치/176mm	15.4인치/390mm	50.91인치/1293mm
무게(파운드/kg)(4TB SATA SSD x 2개)	8.77파운드/3.98kg	16.32파운드/7.4kg	17.64파운드/8kg	678.14파운드/307.6kg
무게(파운드/kg)(16TB SATA HDD)	9.92파운드/4.5kg	17.42파운드/7.9kg	18.74파운드/8.5kg	720.03파운드/326.6kg
마스터 카톤당 박스	4			
팔레트당 마스터 카톤 박스	36			
팔레트 층	3			

LYVE™ Mobile Shuttle



지역	모델 번호	용량	색상	제한 보증(년)	UPC 코드	EAN 코드	멀티 팩 UPC	참고
전 세계	STJH8000400	8TB	블랙	5	763649139363	3660619407736	10763649139360	4TB SSD × 2개
전 세계	STJG16000400	16TB	블랙	5	763649139387	3660619407750	10763649139384	HDD

시스템 요구 사항	구성
-----------	----

- Windows® 7 이상 또는 Mac OS® X 10.15 이상 운영 체제
- Seagate® Lyve™ Mobile Shuttle
- USB 3.1 USB-C 케이블
- USB 3.0(USB-C to USB-A)
- 퀵 스타트 가이드

seagate.com



© 2021 Seagate Technology LLC. All rights reserved. All rights reserved. Seagate, Seagate Technology 및 Spiral 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 Seagate Technology LLC의 등록 상표입니다. Lyve, Lyve Drive 로고 및 Seagate Secure는 미국 및/또는 기타 국가에서 Seagate Technology LLC 또는 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 상표 또는 등록 상표는 해당 소유자의 재산입니다. 드라이브 용량과 관련하여 1기가바이트(GB)는 10억 바이트이며 1테라바이트(TB)는 1조 바이트입니다. 사용 중인 컴퓨터의 운영 체제에 다른 측정 기준이 적용되는 경우 이보다 낮은 용량이 나타날 수도 있습니다. In addition, some of the listed capacity is used for formatting and other functions, and thus will not be available for data storage. 실제 데이터 속도는 작동 환경과 선택한 인터페이스 및 드라이브 용량 등 기타 요소에 따라 달라질 수 있습니다. Seagate는 별도의 통지 없이 제품의 품목 또는 사양을 변경할 수 있습니다. DS2031.4 2101 KR