

Gegevensoverzicht

Robuuste en veilige opslag voor de opkomende periferie.

Seagate® Lyve™ Mobile Shuttle is een oplossing voor perifere opslag waarmee u gegevens kunt opslaan en verplaatsen van en naar opkomende perifere omgevingen, met of zonder gebruik van een computer. Doordat de meeste industriestandaard bestandssystemen worden ondersteund, kunt u eenvoudig gegevens overdragen vanaf Direct-Attached, Network-Attached en andere externe opslagapparaten.



Meest geschikte toepassingen

- Gegevensmigratieprojecten, van periferie tot kern tot cloud tot periferie
- Snel grote hoeveelheden gegevens assimileren in datacenters en cloud
- Mobiel gebruik en transport van grote gegevenstoepassingen
- Overdrachtprojecten voor noodherstel en gegevensredundantie
- NAS, DAS en directe assimilatie van gegevens

Breng gegevens in beweging

Zet gegevens over vanaf Direct-Attached, Network-Attached en externe opslagapparaten

Maak gebruik van tot wel 16 TB om gegevens snel over te zetten en te verzenden zonder beveiligingsrisico's of bandbreedtebeperkingen bij het uploaden

Profiteer van puur gebruiksgemak dankzij de sleep-en-neerzetfunctie die vergelijkbaar is met het gebruik van een externe USB-schijf

Maak in donkere en verlichte omgevingen handig gebruik van een verlicht touchscreen dat de status aangeeft met e-inkt, om bestanden rechtstreeks vanaf externe opslagapparaten te kopiëren zonder pc

Versleutel opgeslagen gegevens veilig met Seagate Secure™, om uw gegevens veilig te stellen met behulp van een industriestandaard AES-gebaseerde hardwareversleuteling

Haal voordeel uit de robuuste, versterkte case die ontworpen is voor duurzaamheid, transport en bescherming

Transformeer de kapitaaluitgave van uw gegevensopslag in een operationele kost met ons flexibele en efficiënte servicemodel op abonnementsbasis.



LYVE™ Mobile Shuttle



Specificaties	8 TB	16 TB
Configuratie	2 x 4 TB SATA SSD's	16 TB SATA HDD
Schijfformattering	exFAT of gedefinieerd door de gebruiker	exFAT of gedefinieerd door de gebruiker
Prestaties	Tot 700 MB/s	Tot 255 MB/s
Beveiliging	Seagate Secure™ -versleuteling	Seagate Secure™ -versleuteling
Display	Touchscreen met e-inkt, front-lit led	Touchscreen met e-inkt, front-lit led
Processor	Quad Core Intel Pentium 1,6 GHz (2,56 GHz Turbo)	Quad Core Intel Pentium 1,6 GHz (2,56 GHz Turbo)
Geheugen	4 GB	4 GB
On-board I/O	USB 3.1 Gen 2 Type C (DAS-modus)	USB 3.1 Gen 2 Type C (DAS-modus)
	10 GbE (NAS-modus)	10 GbE (NAS-modus)
	Stroom via USB-C	Stroom via USB-C
NAS-modusprotocollen	SMB/CIFS, NFS	SMB/CIFS, NFS
Meegeleverde kabels	1 x USB-C-naar-USB-C	1 x USB-C-naar-USB-C
	1 x USB-C-naar-USB Type A	1 x USB-C-naar-USB Type A
	1 x USB-C Power	1 x USB-C Power
Voeding	Type C PD 3.0-voedingsadapter (65 W)	Type C PD 3.0-voedingsadapter (65 W)
Val (niet in gebruik)	1,22 m / 4 ft	305 mm / 1 ft
Val (in gebruik)	305 mm / 1 ft	102 mm / 4 inch
Trillingen (niet in gebruik)	1,14 G	1,14 G
Trillingen (in gebruik)	0,25 G, willekeurig, 5-500 Hz	0,25 G, willekeurig, 5-500 Hz
Temperatuur	+5°C tot +35°C +41°F tot +95°F (in gebruik) -40°C tot +70°C -40°F tot +158°F (niet in gebruik)	+5°C tot +50°C +41°F tot +95°F (in gebruik) -40°C tot +70°C -40°F tot +158°F (niet in gebruik)
Relatieve vochtigheid	10% tot 60% (niet-condenserend, in gebruik) 5% tot 85% (niet-condenserend, niet in gebruik)	10% tot 60% (niet-condenserend, in gebruik) 5% tot 85% (niet-condenserend, niet in gebruik)
Geluidsniveau	< 35 dB(A)	< 35 dB(A)
Naleving van wet- en regelgeving	FCC, CE, NRTL, RCM, BSMI, VCCI, MSIP, NOM, KCC, RoHS-2	

Specificaties				
Retailverpakking	Afmetingen van product	Afmetingen van verpakking	Afmetingen van omverpakking	Afmetingen van pallet
Lengte (inch/mm)	12,72 inch / 323 mm	18,25 inch / 464 mm	18,9 inch / 480 mm	48 inch / 1220 mm
Breedte (inch/mm)	7,09 inch / 180 mm	14,5 inch / 369 mm	7,9 inch / 200 mm	40 inch/1016 mm
Diepte (inch/mm)	3,54 inch / 90 mm	6,9 inch / 176 mm	15,4 inch / 390 mm	50,91 inch / 1293 mm
Gewicht (lb/kg) (2 x 4 TB SATA SSD)	8,77 lb / 3,98 kg	16,32 lb / 7,4 kg	17,64 lb / 8 kg	678,14 lb / 307,6 kg
Gewicht (lb/kg) (16 TB SATA HDD)	9,92 lb / 4,5 kg	17,42 lb / 7,9 kg	18,74 lb / 8,5 kg	720,03 lb/326,6 kg
Verpakkingen per omverpakking	4			
Omverpakkingen per pallet	36			
Aantal palletlagen	3			

LYVE™ Mobile Shuttle



Regio	Modelnummer	Capaciteit	Kleur	Beperkte garantie (jaren)	UPC-code	EAN-code	Multi-pack UPC	Opmerkingen
WW	STJH8000400	8 TB	Zwart	5	763649139363	3660619407736	10763649139360	2 × 4 TB SSD
WW	STJG16000400	16 TB	Zwart	5	763649139387	3660619407750	10763649139384	HDD

Systemvereisten

- Besturingssysteem Windows® 7 of hoger, of macOS® 10.15 of hoger

Wat er meegeleverd wordt

- Seagate® Lyve™ Mobile Shuttle
- USB 3.1-kabel (USB-C)
- USB 3.0-kabel (USB-C-naar-USB-A)
- Snelstartgids

[seagate.com](https://www.seagate.com)



© 2021 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology en het Spiral-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Seagate Technology LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen. Lyve, het Lyve Drive-logo en Seagate Secure zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Seagate Technology LLC of een van haar partnerbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Wanneer wordt verwezen naar schijfcapaciteit staat één gigabyte, of GB, voor één miljard bytes, en één terabyte, of TB, voor duizend miljard bytes. Mogelijk wordt in het besturingssysteem van uw computer een andere meetnorm gebruikt en wordt een lagere capaciteit gemeld. Daarnaast wordt een deel van de weergegeven capaciteit gebruikt voor de indeling van de schijf en andere functies, waardoor het niet beschikbaar is voor gegevensopslag. De werkelijke overdrachtsnelheden kunnen verschillen en zijn afhankelijk van de gebruiksomgeving en andere factoren, zoals de gekozen interface en schijfcapaciteit. Seagate behoudt zich het recht voor productaanbiedingen of specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. DS2031.4 2101 WW